

**Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»**

СОГЛАСОВАНО:

Решение общего
собрания учреждения

Протокол № 4 от 25.02.2022г.



Директор гимназии
А.А.Семёнова

Приказ № 34-О от 25.02.2022г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

№-10

Настоящая инструкция по охране труда при выполнении погрузочных работ, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий при выполнении погрузочных работ в процессе исполнения работником своих должностных обязанностей.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по остеклению допускается обученный персонал, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Лица, допущенные к погрузочным работам, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении погрузочных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная физическая нагрузка;
- повышенная(пониженная) температура воздуха рабочей зоны;
- травмы, полученные от упавшего груза, острых кромок, углов, торчащих предметов при разгрузке, движущихся машин и механизмов;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- обрушающиеся складируемые грузы;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- поражение электрическим током при работе в непосредственной близости от находящихся в зоне работ электрических проводов.

1.4. Работники при выполнении погрузочных работ должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.5. При проведении погрузочных работ надлежит соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты застегнуть или подвязать рукава, надеть головной убор, рукавицы.

2.2. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности труда.

2.3. Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, а также проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

2.4. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ с помощью кранов, погрузчиков и средств малой механизации необходимо применять для грузов массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 3 м.

2.5. Предельная норма переноски грузов вручную при ровной и горизонтальной поверхности на одного человека не должна превышать для женщин старше 18 лет -15 кг., для мужчин старше 18 лет – 50кг.

2.6. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устраниены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Место проведения погрузочно-разгрузочных работ должно иметь достаточное освещение (естественное и искусственное). Освещенность должна быть равномерной без слепящего действия светильников на работающих.

3.2. Не допускается нахождение людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения грузов при погрузке и разгрузке с подвижного состава, а также при перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием.

3.3. Способы укладки грузов должны обеспечивать:

- устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них;
- механизированную заборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;

- безопасность работающих на штабеле или около него;
- возможность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники;

- циркуляцию воздушных потоков при естественной или искусственной вентиляции закрытых складов;

-соблюдение требований к охранным зонам линий электропередач, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

3.4. Переноска материалов на носилках по горизонтальному пути допускается лишь в исключительных случаях на расстояние не более 50 м, а по лестницам и стремянкам запрещается.

3.5. При переноске ящиков и тому подобных предметов, имеющих плоское основание, которое по своей форме не дает возможности легко поднять их за верхние части, необходимо эти предметы приподнять ломом, подложить подкладку и только после этого поднять руками.

3.6. Перекатывать грузы круглой формы (бочки, барабаны и др.) по горизонтальной поверхности необходимо так, чтобы рабочий находился сзади перекатываемого предмета. Тащить груз на себе запрещается. Не допускается, чтобы бочки катились быстрее шага рабочего. Наклонные плоскости или слеги, по которым спускается груз, должны быть достаточно

прочными и иметь приспособления, предохраняющие от соскальзывания и раскатывания его. Запрещается находиться кому-либо впереди скатываемого по наклонной плоскости груза.

3.7. Бутыли с кислотами и другими едкими веществами допускается переносить вручную только вдвоем и в соответствующей спецодежде на расстояние до 20 м при условии, что они надежно заткнуты пробками, плотно помещены в корзины или ящики с прочными и исправными ручками и днищами. Запрещается носить бутыли с кислотами и едкими веществами на себе, а также поднимать их за горловину.

3.8. Баллоны со сжатыми или сжиженными газами перемещаются на двухколесных тележках, в стесненных условиях - вручную двумя рабочими на специальных носилках с изогнутыми ручками при подъеме баллона не более чем на 0,5 м от уровня земли. Конструкция тележек и носилок должна предусматривать устройство, фиксирующее положение баллона и предупреждающее его падение. Вентили баллонов должны быть закрыты предохранительными колпаками.

3.9. Перекидка вручную «по цепочке» мелкоштучных грузов (кирпича, камня и др.) запрещается.

3.10. Переноска бывших в употреблении пиломатериалов должна производиться после очистки их от гвоздей и других металлических крепежных средств.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, прекратить работы и известить руководителя работ.

4.2. Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.3. В случае возгорания приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения(углекислотным или порошковым огнетушителем).

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы необходимо убрать рабочее место.

5.2. Инструменты и приспособления убрать в места хранения.

5.3. Очистить спецодежду и повесить в шкаф.

5.4. Вымыть руки с мылом.

5.5. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устраниению.

Специалист по охране труда

Малиновский Ю.А.